



a l t r o

Composición

El revestimiento de suelo de seguridad Altro, de concepción única, compuesto de vinilo flexible de alta calidad, incluye partículas de óxido de aluminio y de cuarzo con pastillas de PVC tintadas en el interior, y granos de cuarzo y carburo de silicio en la superficie.

La parte inferior del revestimiento de suelo incluye una capa de soporte de poliéster/celulosa no tejido, con refuerzo de fibra de vidrio.

Se ha incorporado un agente bacteriostático al revestimiento.

La tecnología "Easy Clean" permite una fácil limpieza. En la parte superior del revestimiento se ha aplicado una capa de acabado especial, haciendo posible de este modo una limpieza fácil y cuidada.



no.1 in independent field trials



Descripción del producto

Espesor	2,5 mm
Largo de rollo	aprox. 20 m
Ancho	2,0 m
Peso	aprox. 2.4 kg/m ²
Superficie	ligeramente granulada
Capa de desgaste	2,0 mm

Pruebas de certificación

Testado conforme al **EN13845**

Perforamiento	< 0,1 mm	EN433
Estabilidad dimensional	< 0,4 %	EN434
Flexibilidad	Pass 20 mm Mandrel	EN435
Estabilidad del color	> 6	EN20105 B02: Método 3
Propagación del fuego	Clase I	BS476 pt 7 (GB) ASTM E648 (US) NFP 92-501 (F)
Propagación de las llamas	Clase Bfl s1	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 UNE 23-727-90 (E)
Resistencia al deslizamiento	Péndulo (Int), ASTM D2047 (US), BAM (D), DIN51130 (D)	
Resistencia eléctrica	DIN 51953 (D) (10 ⁹ Ohm)	
Resistencia al desgaste	ASTM C501 (Taber) (US), EN425, EN 660-2	
Aislamiento sonoro	ISO 140-8	
Higiene	Haldane	
Resistencia a Productos químicos	Ver Guía de la resistencia a los productos químicos.	



ALTRO SCANDESS S.A.

C. Guzmán el Bueno, 48
2815 Madrid

Tel - 91 549 52 30
Fax - 91 544 03 76

suelos@altroscandess.com
www.altroscandess.com

