



a l t r o

## Composición

El revestimiento de suelo Altro, de concepción única, se compone de vinilo flexible de alta calidad que contiene partículas minerales: trióxido de aluminio y cuarzo de diferentes colores. La parte inferior del revestimiento de suelo está formada por un poliéster/celulosa + refuerzo mediante fibra de vidrio. Se ha incorporado un agente bacteriostático al revestimiento.

La tecnología "Easy Clean" permite una fácil limpieza. En la parte superior del revestimiento se ha aplicado una capa de acabado especial, haciendo posible de este modo una limpieza fácil y cuidada.



no.1 in  
independent field trials



## Descripción del producto

Espesor	2,0 mm
Largo de rollo	aprox. 20 m
Ancho	2,0 m
Peso	aprox. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Superficie	perfilada

## Pruebas de certificación

### Testado conforme al EN13845

Perforamiento	< 0,1 mm	EN433
Estabilidad dimensional	< 0,4 %	EN434
Flexibilidad	Pass 20 mm Mandrel	EN435
Estabilidad del color	> 6	EN20105 B02: Método 3
Propagación del fuego		ASTM E648 (US)
Propagación de las llamas	Clase Bfl s1	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistencia al deslizamiento	Péndulo (Int), ASTM D2047 (US), DIN51130 (D)	
Resistencia al desgaste	ASTM C501 (Taber) (US), EN425	
Aislamiento sonoro	ISO 140-8	
Higiene	Haldane	
Resistencia a Productos químicos	Ver Guía de la resistencia a los productos químicos.	



### ALTRO SCANDESS S.A.

C. Guzmán el Bueno, 48  
2815 Madrid

Tel - 91 549 52 30  
Fax - 91 544 03 76

suelos@altroscandess.com  
www.altroscandess.com



Altro, Altro Maxis, Altro Maxis Suprema y Altro Imprint son marcas registradas por Altro Ltd.