

Pavimentos de seguridad / Métodos de limpieza recomendados

Limpieza manual	Limpieza mecánica
<ol style="list-style-type: none"> 1. Barra el suelo para eliminar todo el polvo y suciedad acumulada 2. Aplique AltroClean 44™ o un producto de limpieza alcalino de características similares y deje secar durante varios minutos 3. Limpiar con cepillo mecánico o rasqueta 4. Retire los restos de producto y de suciedad con una fregona. Utilice siempre un cubo con dos compartimentos separados para evitar que la suciedad vuelva al pavimento 5. Friegue la superficie con agua limpia y caliente y deje secar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspire la superficie para eliminar todo el polvo y suciedad y recoja la basura de mayor tamaño 2. Aplique AltroClean 44™ o un producto de limpieza alcalino de características similares y deje secar durante varios minutos 3. Fregar a máquina con almohadilla sintética media*[†] 4. Realice un aspirado con agua de los restos de producto y de suciedad 5. Limpie con agua limpia y caliente y aspire la superficie hasta que quede totalmente seca

* Para Altro T20, recomendado para duchas y zonas de paso al borde de piscinas, se recomienda usar un cepillo largo o de mano en vez de mopas o fregonas, pero es posible que se tenga que utilizar un producto de limpieza especial para eliminar las acumulaciones de cal seca.

[†] **Altro Maxis, Altro Maxis Suprema y Altro Imprint.**

El mantenimiento de estos pavimentos de seguridad ha de llevarse a cabo según el régimen indicado más arriba. Sin embargo, gracias a los avances de la Tecnología Altro Easyclean Maxis, se reduce la frecuencia en la limpieza mecánica del pavimento.

Altro VM20 SD. El mantenimiento general ha de llevarse a cabo utilizando un producto de limpieza neutro. Las propiedades del pavimento para repeler la electricidad estática pueden verse afectadas si se emplean productos de limpieza abrasivos o abrillantadores sellantes.

Toda instalación y mantenimiento de los pavimentos de seguridad Altro que no se realice de acuerdo con las instrucciones recomendadas puede afectar a la calidad del producto. Póngase en contacto con Altro si necesita más información. Asegúrese de leer la información sobre seguridad e higiene de todos los productos de limpieza que pretenda utilizar. Si necesita más información técnica, nuestro departamento de servicios técnicos estará encantado de ayudarle.

Cuando no se requiera una calidad antideslizante máxima, el mantenimiento de los pavimentos de seguridad Altro puede realizarse aplicando un abrillantador de emulsión metalizado de manera similar a como se hace con los pavimentos lisos de vinilo. No obstante, este proceso reducirá la calidad antideslizante del producto en dichas áreas. La decisión acerca del nivel de calidad antideslizante requerido quedará siempre y en todo caso bajo responsabilidad del propietario del edificio.



no.1 in
independent field trials



superior cleanability
independently proven
to outperform other
leading safety floors

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com

descubra el altroismo en www.altro.com

Consejos para el perfecto mantenimiento de los pavimentos de seguridad Altro

1. **Lleve a cabo un plan de limpieza regular, adecuado al uso del mismo y al tráfico que éste soporte.** Aquellas áreas que soporten un tráfico de paso intenso o que estén en zonas demasiado visibles habrán de limpiarse con más regularidad que aquellas que apenas sean usadas o cuya apariencia externa sea menos importante.

La forma más económica y efectiva de limpiar los pavimentos de seguridad Altro es utilizando una máquina limpiadora.

Se ha de tener especial cuidado a la hora de elegir el equipo de limpieza. Para los pavimentos de seguridad Altro, utilice una mopa o almohadilla de grosor medio. Para Altro T20, utilice cepillos de nailon o de polipropileno. Recuerde que un equipo que no esté limpio, especialmente en el caso de las fregonas, vuelve a distribuir la suciedad en vez de limpiar.

2. **Utilice productos químicos de limpieza recomendados.** Utilice solo los líquidos de limpieza recomendados o aquellos que tengan características similares y hágalo en el grado de concentración adecuado. No mezcle varios líquidos de limpieza y siga siempre las instrucciones de aplicación del fabricante.

Compruebe siempre si puede usarse un producto de limpieza antes de aplicarlo a un pavimento de vinilo. No utilice productos de limpieza que contengan aceites de pino.

3. **Elimine las rozaduras de manera regular.** Para eliminar cualquier rozadura producida por el uso de tacones de goma utilice una almohadilla adecuada en la máquina de limpieza o, si la limpieza se realiza de forma manual, frote con un cepillo usando un producto limpiador en polvo. Póngase en contacto con los servicios de asistencia técnica de Altro para obtener consejos sobre la limpieza de zonas que necesiten restauración debido a algún descuido, o de manchas especialmente difíciles.
4. **Proteja los pavimentos recién instalados.** Se recomienda que todas las superficies de los pavimentos recién instalados estén cubiertas y protegidas de todo tráfico durante el período de secado con una cubierta protectora que no deje manchas.

Información general acerca de las manchas

Está demostrado que hay materiales que dejan manchas en los pavimentos de vinilo. Algunos de estos materiales son los siguientes:

- Materiales que contienen betún o asfalto
- Cartón /Aglomerado (húmedo)
- Productos utilizados para tratamientos ignífugos y materiales de mantenimiento para moquetas que traspasan al pavimento
- Tinta de papeles impresos o de embalajes
- Moquetas con reverso de goma y alfombrillas de goma
- Soportes de goma en la parte inferior de los muebles y ruedas de carritos
- Suelas de calzado fabricadas con materiales que dejan mancha
- Degradación por efecto del calor
- Ciertos productos químicos utilizados en algunos productos de limpieza, como por ejemplo los aceites de pino
- Pinturas al agua y en polvo

Los productos químicos y equipos de limpieza de alta calidad garantizan un mantenimiento eficaz y representan solo un pequeño porcentaje del total de los gastos de mantenimiento.

Si desea obtener consejo para la limpieza de un pavimento, póngase en contacto con Altro: tel: 01462 707600 fax: 01462 707515 e-mail: enquiries@altro.com

descubra www.altro.com