



the future is safer with altro

Altro XpressLay™

PREGUNTAS FRECUENTES

SUELO DE SEGURIDAD CON COLA.

¿Es muy diferente instalar Altro XpressLay frente a los suelos de seguridad en rollos tradicionales?

La instalación de XpressLay es muy similar a la de los suelos de seguridad en rollos tradicionales. Se mantienen en vigor todos los procedimientos y prácticas idóneas que se usan actualmente. La diferencia estriba en la sustitución del adhesivo por cinta de doble cara.

¿Puedo usar Altro XpressLay sobre capas base revestidas frescas?

Altro XpressLay puede instalarse en nuevos subsuelos de hormigón que contengan una membrana eficaz contra la humedad. El Subsuelo deberá presentar una humedad relativa (HR) inferior al 97% o, de forma alternativa, haber sido instalado con una antelación de 7 a 10 días, dependiendo de las condiciones del emplazamiento. (Contacte con Altro para obtener asesoramiento acerca de emplazamientos específicos).

¿Por qué debo usar la cinta de doble cara de Altro?

Para instalar el sistema de forma óptima y conforme a las condiciones de la garantía, debe usarse la cinta de doble cara Altro especialmente diseñada para instalar Altro XpressLay.

¿Cómo obtengo la cinta de doble cara?

Cada rollo de XpressLay se suministra con la cinta de doble cara Altro LooseLay™. Rollos adicionales de cinta están disponibles en Altro y sus distribuidores.

¿Se puede curvar Altro XpressLay?

Sí, XpressLay puede curvarse como cualquier otro suelo de seguridad de Altro. Puede usar la cinta de doble cara Altro LooseLay que se suministra con el producto o una cola de contacto tradicional.

¿Puedo usar Altro XpressLay sobre sistemas de calefacción por suelo radiante?

Sí, XpressLay no se ve afectado por la calefacción por suelo radiante; de hecho, la instalación de XpressLay sobre suelos radiantes es incluso más sencilla que en el caso de los suelos adheridos, ya que no es necesario apagar la calefacción al no haber adhesivos que puedan verse afectados.

¿En qué colores está disponible Altro XpressLay?

17 colores

8 colores lisos, escogidos entre los colores más vendidos del modelo Altro VM20: Bone, Cloud, Dolphin, Skyline, Fog, Black, Blue and Cherry.

9 colores nuevos decorativos escogidos para complementar los colores lisos de Altro XpressLay y de la gama Altro IP20: Space, Blueberry, Granite, Lake, Rhino, Herb, Sahara, Dragon and Coffee.

¿Dónde pego la cinta cuando instale Altro XpressLay?

La cinta se aplica directamente a la solera y se coloca en torno al perímetro del área que se va a colocar, así como bajo las juntas. La cinta también deberá usarse en las puertas de acceso y otras zonas abiertas al tránsito.

¿Por qué es necesario colocar cinta debajo de las juntas?

Debido a que el producto no se adhiere por completo al subsuelo, aplicamos la cinta para obtener suficiente solidez en las juntas soldadas.

¿Puedo soldar Altro XpressLay como un suelo de seguridad tradicional?

Sí, Altro XpressLay posee las mismas características de soldado que todos los suelos de Altro y las varillas de soldado y mastiques están disponibles en todos los colores.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las técnicas de instalación?

En la Web de Altro podrá encontrar las instrucciones de instalación completas, así como un video demostrativo. También puede contactar con Altro en el número 91 549 52 30.

¿Qué diferencias presenta Altro XpressLay en comparación con los suelos de seguridad existentes, y que permiten su "instalación desmontable"?

Altro XpressLay presenta muchas características que permiten su instalación desmontable. En primer lugar, los relieves del reverso del producto permiten al suelo "respirar", permitiendo así que la solera de hormigón continúe secándose durante la colocación del suelo. En segundo lugar, el producto presenta una formulación especial en el reverso que se ajusta perfectamente a las condiciones creadas por los productos de instalación desmontable. Adicionalmente, la excelente flexibilidad de XpressLay, característica inherente a todos los suelos de Altro, permite que el producto se extienda sin la necesidad de usar adhesivo.

¿Puedo usar Altro XpressLay sobre suelos ya colocados?

Sí, XpressLay es magnífico para su uso sobre suelos ya colocados o problemáticos, como antiguas baldosas de vinilo o suelos con la pintura descamada. Tan sólo recuerde que las imperfecciones de los subsuelos sin acondicionar previamente pueden aparecer sobre la superficie acabada.

¿Qué posibles (zonas) problemáticas debería considerar en el caso del sistema XpressLay?

Debido a que Altro XpressLay es un producto de instalación desmontable, permanece estable en condiciones de tránsito frecuente y soporta el uso de carritos, etc. No obstante, no recomendamos su uso para cargas muy pesadas con ruedas pequeñas, ya que podría producir arrugas o dañar el material instalado.

¿Cómo saben que este sistema funciona?

Durante un periodo de 5 años, Altro ha instalado satisfactoriamente diversas zonas de pruebas, tanto in situ como en zonas externas, sobre subsuelos húmedos y subsuelos problemáticos existentes.

¿Puede instalar AltroXpressLay sobre pavimentos basados en el uso de amianto (azulejos y baldosas)?

La mejor práctica posible, en línea con las directrices de la industria, para un material de naturaleza tan peligrosa, es levantar y retirar el material. No obstante, si esto no es posible, Altro XpressLay puede instalarse sobre el material existente, siempre que esté en buenas condiciones y que la preparación previa necesaria haya sido realizada.

Para obtener más información, como casos de estudio, lugares de referencia, datos técnicos o instrucciones de instalación, llame al 91 549 52 30

www.altroscandess.com